

AJA OG-12GM - リリースノート v1.0.2

Firmware for OG-12GM

全般

AJA OG-12GM openGear カードの初回出荷バージョンです。(v1.0.2)

概要

- ・ シングル 12G-SDI と クアッド 3G-SDI Level A 間の相互変換
 - ・ シングル 12G-SDI と クアッド 3G-SDI Level B-DL 間の相互変換
 - ・ シングル 6G-SDI とクアッド 1.5G-SDI 間の相互変換
 - ・ クアッド 3G-SDI Level A とクアッド 3G-SDI Level B-DL 間の相互変換
 - ・ 2 サンプルインターリーブ (2SI) と スクエアディヴィジョン (Quadrant/4分割) 間の相互ピクセルマッピング変換 (3G-SDI)
 - ・ シングルリンク 3G、1.5G および 270Mbps SDI ビデオ信号をパススルー
 - ・ 分配増幅 (DA) 対応 (1x4) としても設定可能
 - ・ 入力信号自動認識、およびクアッドリンク信号の入力タイミング解析
 - ・ 自動またはマニュアルでの制御
 - ・ クアッドリンク SDI 入力信号の有効配列向けの詳細なタイミング解析
 - ・ SDI エンベデッドオーディオをパススルー； 24-bit、16 チャンネルまで
 - ・ ビデオペイロード ID (VPID) 上で伝達されるハイダイナミックレンジ (HDR) および広色域 (WCG) を認識し伝送
 - ・ 電源: 12 W
 - ・ ホットスワップ対応
 - ・ Ross DashBoard ソフトウェアからリモートで構成
 - ・ 背面 I/O カード付属
 - ・ カード毎に 2 スロットのスペースが必要
 - ・ openGear フレーム OG-X-FR、OG-3-FR および DFR-8321 と互換
 - ・ 5 年間保証
-
- ・ DashBoard ソフトウェアダウンロードページ：
<https://www.opengear.tv/frame-and-control/control-system/download/>
 - ・ その他の詳細情報については、OG-12GM 製品ページを参照ください：
<https://www.aja.com/products/og-12gm>

DashBoard 初回設定、制御およびファームウェア更新

注記：DashBoard 対応の AJA openGear カードのファームウェア更新、各種設定およびモニタリングには、無料の DashBoard ソフトが必要となります。

1. OG-12GM 用のファームウェアについては、下記 AJA ダウンロードページを参照ください。新しいファームウェアが掲載されている場合は、ダウンロード後 zip ファイルを解凍してください。
<https://www.aja-jp.com/downloads/category/119-opengear-cards>
2. DashBoard コントロールシステム・下部のパネル上にある“Upload” ボタンをクリックすると、ソフトウェアアップロード画面 (“Upload Software”) が開きます。
3. ソフトウェアアップロード画面で、“Browse” (ブラウズ) をクリックします。
4. ダウンロードし解凍した zip ファイル内にある .bin 拡張子のファイルを選択し、“Open” をクリックします。ソフトウェアアップロード画面では、選択したファイル名が表示されます。
5. “Finish” をクリックします。
6. ファイルのアップロードが完了すると、ステータス上で “Complete” (完了) と表示されるので、“OK” をクリックします。
7. カードに搭載されているソフトウェア/ファームウェアのバージョンは、DashBoard の各カードのタブ画面で確認できます。

注記：ソフトウェアのアップロードを開始する前に、DashBoard ではそれまでにインストールされているファームウェアを一旦消去する作業を 20秒ほど行います。